


- 3.8 สามารถควบคุมกำลังคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านสวิทซ์เท้า
- 3.9 ระบบตัดน้ำวุ้นตาส่วนหน้า (Anterior Vitrectomy) โดยสามารถตั้ง อัตราการตัดสูงสุดไม่ต่ำกว่า 1,500 ครั้งต่อนาที
- 3.10 มีระบบ Bipolar Coagulation ใช้จี้หยุดเลือดที่สร้างอยู่ภายใน
- 3.11 มี Remote Control เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องได้
- 3.12 มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานดังต่อไปนี้
- | | | |
|----------------------------------------------------------------|----|------|
| - Footswitch | 1 | ตัว |
| - Remote Control | 1 | ชิ้น |
| - ค้ำมสลวยต่อกระจก (Phaco Handpiece) | 3 | ชิ้น |
| - ค้ำมดูดเศษเซลล์ต่อกระจก (I/A Handpiece) | 3 | ชิ้น |
| - เข็มดูดเศษเซลล์ต่อกระจก (I/A Tip 0.3 mm) | 3 | ชิ้น |
| - ถาดใส่อุปกรณ์สำหรับนั่งฆ่าเชื้อ | 3 | ชิ้น |
| - ชุดผ้าตัดต่อกระจก (Phaco Pak) | 12 | ชิ้น |
| - เข็มสลวยต่อกระจก (Phaco Tip) | 12 | ชิ้น |
| - ปลอกหุ้ม Phaco Tip | 12 | ชิ้น |
| - เหล็กขันเข็มสลวยต่อกระจก (Tip wrench) | 3 | ชิ้น |
| - ชุดผ้าตัดน้ำวุ้นตาทางส่วนหน้าลูกตา (Anterior Vitrectomy Pak) | 6 | ชิ้น |
| - เครื่องสำรองไฟ (UPS) | 1 | ชิ้น |

4. เงื่อนไขเฉพาะ

- 4.1 ผ่านการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทย หรือสหรัฐอเมริกา หรือ ผ่านการรับรอง CE MARK
- 4.2 รับประกันคุณภาพเครื่องผ่าตัดต่อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เป็นระยะเวลา 2 ปี
- 4.3 รับประกันคุณภาพค้ำมสลวยต่อกระจก เป็นระยะเวลา 6 เดือน
- 4.4 เป็นสินค้าใหม่ทั้งหมดไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- 4.5 มีคู่มือการใช้งานแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด
- 4.6 มีคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องแบบภาษาอังกฤษ 1 ชุด



 นาย อดิศักดิ์

 ฝ่ายเทคนิค บริษัท